

シリーズ		ZLX				ELX						EKX										
タイプ		パッシブ		パワー		パッシブ			パッシブ ウーファー	パワー		パワー ウーファー	パッシブ		パッシブウーファー		パワー		パワーウーファー			
型番		ZLX-12	ZLX-15	ZLX-12P	ZLX-15P	ELX-112	ELX-115	ELX-215	ELX-118	ELX-112P	ELX-115P	ELX-118P	EKX-12	EKX-15	EKX-15S	EKX-18S	EKX-12P	EKX-15P	EKX-15SP	EKX-18SP		
形式		2 ウェイフル				2 ウェイフル			2ウェイフル(ダブルウーファー)	サブウーファー(ローパスフィルタ内蔵)	2 ウェイフル		サブウーファー	2 ウェイフル		サブウーファー(ローパスフィルタ内蔵)		2 ウェイフル		サブウーファー		
コンポーネント保護回路		n/a	n/a	n/a	n/a	高域			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	DSPによるリミッター保護機能	DSPによるリミッター保護機能	DSPによるリミッター保護機能	DSPによるリミッター保護機能		
周波数特性(-3dB)		82Hz-18kHz	56Hz-18kHz	65Hz-18kHz	55Hz-18kHz	82Hz-18kHz	75Hz-18kHz	62Hz-18kHz	50Hz-100kHz	60Hz-18kHz	56Hz-18kHz	42Hz-100kHz	82Hz-18kHz	75 Hz - 18 kHz	60 Hz - 100 Hz	50 Hz - 100 Hz	60 Hz - 18 kHz	55 Hz - 18 kHz	45 Hz - 150 Hz	40 Hz - 150 Hz		
出力音圧レベル SPL		95dB	96dB	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95dB	96dB	95dB	96dB	n/a	n/a	n/a	n/a		
最大音圧レベル SPL ピーク/1m 算出値		125dB	126dB	126dB	127dB	132dB	134dB	137dB	134dB	132dB	134dB	134dB	131 dB	132dB	133dB	134dB	132dB	134dB	133dB	134dB		
長時間連続許容入力		250W		-	-	250W	400W	600W	400W	n/a	n/a	n/a	350W	400W	400W	400W	n/a	n/a	n/a	n/a		
ピーク許容入力		1000W	1000W	1000W	1000W	1000W	1600W	2400W	1600W	n/a	n/a	n/a	1400W	1600W	1600W	1600W	n/a	n/a	n/a	n/a		
アンプ最大出力		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1000W		700W	n/a	n/a	n/a	n/a	1500W	1500W	1300W	1300W		
公称指向性角度(水平×垂直)		90°x60°		90°x60°		90°x50°			無指向性	90°x50°		無指向性	90° x 60°		無指向性		90° x 60°		無指向性			
使用コンポーネント	低域 インチ	EVS-12K 12インチ	EVS-15L 15インチ	EVS-12K 12インチ	EVS-15L 15インチ	EVS-12K 12インチ	EVS-15K 15インチ	EVS-15Kx2 15インチ	EVS-18K 18インチ	EVS-12K 12インチ	EVS-15K 15インチ	EVS-18K 18インチ	EVS-12M 12インチ	EVS-15M 15インチ	EVS-15C 15インチ	EVS-18C 18インチ	EVS-12M 12インチ	EVS-15M 15インチ	EVS-15C 15インチ	EVS-18C 18インチ		
	中域	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	高域	DH-1K 1.5インチ チタン製ダイヤフラムコンプレッションドライバ							n/a	1.5インチ(3.81cm)チタン製ダイヤフラムコンプレッションドライバ DH-1K			n/a	DH-1M 1インチ チタン製ダイヤフラムコンプレッションドライバ		n/a	n/a	DH-1M 1インチ チタン製ダイヤフラムコンプレッションドライバ		n/a	n/a	
クロスオーバー周波数		2.1kHz	1.7kHz	2.1kHz	1.7kHz	2.1kHz	1.7kHz		n/a	n/a	n/a	n/a	1.6kHz	1.6kHz	n/a	n/a	1.7kHz	1.7kHz	n/a	n/a		
公称インピーダンス		8Ω		-		8Ω		4Ω	8Ω	n/a	n/a	n/a	8Ω		8Ω		n/a	n/a	n/a	n/a		
入カコネクター		NL4x2 (パラレル)		XLR/TRSコンボ・ジャックx2、3.5mmミニジャック入力x1、XLRリンク出力x1		NL4x2(パラレル)			XLR/TRSコンボ・ジャックx2、ステレオRCAx1、XLRリンク出力x1		XLR/TRSコンボ・ジャックx2、XLRリンク出力x1		NL4x2 (パラレル)				XLR/TRSコンボ・ジャックx2、ステレオRCAx1、XLRリンク出力x1		XLR/TRSコンボ・ジャックx2、XLRリンク出力x2			
入カコネクターピン番号		n/a	n/a	n/a	n/a	1±						n/a	n/a	n/a	1±		1±		n/a	n/a	n/a	n/a
寸法mm(高さ×幅×奥行き)		610x356x356	685x423x383	610x356x356	685x423x383	607x362x340	708x432x382	1154x432x501	661x507x574	607x362x340	708x432x382	661x507x574	607x375x356	685x432x429	455x530x551	520x606x612	607x375x356	685x432x429	455x530x551	520x606x612		
モニター使用時パツル面角度		43.4°		43.4°		30°		n/a	n/a	30°		n/a	40°	40°	n/a	n/a	40°	40°	n/a	n/a		
仕上げ		ポリプロピレン				9層、15mm合板、内部補強、テクスチャーペイント塗装						15mm合板、内部補強、EV Coat										
グリル		18GAスチール、パウダーコート塗装		18GAスチール、黒パウダーコート塗装		18GAスチール、黒パウダーコート塗装						18GAスチール、パウダーコート塗装										
本体埋め込みナット		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8箇所M10ナット埋込		-	-	8箇所M10ナット埋込		-	-		
適合スタンド		TSP-1、TSS-1、200T		TSP-1、TSS-1、200T		TSP-1、TSS-1、ASP-1		スタンドマウント不可	ASP-1	TSP-1、TSS-1、ASP-1			TSP-1、TSS-1		PCL35		TSP-1、TSS-1		PCL35			
対環境仕様、雨、水飛沫、埃		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
対環境仕様、湿度、塩水飛沫、紫外線など		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
取付金具		(壁) ZLX-BRKT				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	(壁)EKX-BRKT12(トラスアダプタ)EKX-TCA(吊下金具)n/a(輪付ボルト)EBK-M10-3PACK	(壁)EKX-BRKT15(トラスアダプタ)EKX-TCA(吊下金具)n/a(輪付ボルト)EBK-M10-3PACK	n/a	n/a	(壁)EKX-BRKT12(トラスアダプタ)EKX-TCA(吊下金具)n/a(輪付ボルト)EBK-M10-3PACK	(壁)EKX-BRKT15(トラスアダプタ)EKX-TCA(吊下金具)n/a(輪付ボルト)EBK-M10-3PACK	n/a	n/a		
金具調節範囲		壁水平角度 0°-45°				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
本体重量		14.9kg	16.6kg	15.6kg	17.3kg	15.8kg	23kg	44.1kg	31.8kg	18.8kg	24.3kg	31.7kg	17.4kg	23.2kg	24.9kg	31.8kg	18.8kg	24.4kg	26.2kg	32.8kg		
標準価格		46,200	61,600	61,600	77,000	46,200	61,600	93,500	77,000	94,600	110,000	123,200	79,000	87,000	87,000	93,000	132,000	140,000	140,000	150,000		

シリーズ		ETX					
タイプ		パワード			パワードウーファー		
型番	ETX-10P	ETX-12P	ETX-15P	ETX-35P	ETX-15SP	ETX-18SP	
形式	2ウェイフル			3ウェイフル	サブウーファー		
コンポーネント保護回路	PEAKリミッター/ TEMPリミッター	PEAKリミッター/ TEMPリミッター	PEAKリミッター/ TEMPリミッター	PEAKリミッター/ TEMPリミッター	PEAKリミッター/ TEMPリミッター	PEAKリミッター/ TEMPリミッター	
周波数特性(-3dB)	85Hz-20kHz	55Hz-20kHz	48Hz-20kHz	48Hz-20kHz	37Hz-150Hz	33Hz-150Hz	
出力音圧レベル SPL	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
最大音圧レベル SPL ピーク/1m 算出値	134dB	135dB	135dB	136dB	134dB	135dB	
長時間連続許容入力	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
ピーク許容入力	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
アンプ最大出力	2000W	2000W	2000W	2000W	1800W	1800W	
公称指向性角度 (水平×垂直)	90°×60°			60°×40°	無指向性		
使用コンポーネント	低域 インチ	SMX2100 10インチ	SMX2120 12インチ	SMX2150 15インチ	SMX2151 15インチ	DVX3159 A 15インチ	DVX3180 A 18インチ
	中域	n/a	n/a	n/a	EVS-6C 6.5インチ中低域ドライバー	n/a	n/a
	高域	DH3-B 1.25インチ チタン製ダイアフラムコンプレッションドライバー				n/a	n/a
クロスオーバー周波数	1.7kHz	1.6kHz	1.5kHz	700Hz, 2900Hz	n/a	n/a	
公称インピーダンス	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
入力コネクタ	XLR/TRSコンポ・ジャックx2、 XLRリンク出力x1				XLR/TRSコンポ・ジャック x2、 XLRリンク出力x2		
入力コネクタピン番号	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
寸法mm (高さ×幅×奥行き)	526x330 x365	613x381 x400	691x431 x447	1,023 x469x426	471x576 x825	550x675 x910	
モニター使用時パネル面角度 仕上げ	40°			-	-	-	
グリル	18mm 13層樺合板 EV Coat						
本体埋め込みナット	16AWGスチール、パウダーコート塗装				-	-	
適合スタンド	8箇所M10ナット埋込			n/a	-	-	
適合スタンド	TSP-1、TSS-1			n/a	PCL35		
対環境仕様、雨、水飛沫、埃	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
対環境仕様、湿度、塩水飛沫、紫外線など	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
取付金具	(壁)ETX-BRKT10 (トラスアダプタ)ETX-TCA-S (吊下金具)n/a (輪付ボルト)EBK-M10-3PACK	(壁)ETX-BRKT12 (トラスアダプタ)ETX-TCA-L (吊下金具)n/a (輪付ボルト)EBK-M10-3PACK	(壁)ETX-BRKT15 (トラスアダプタ)ETX-TCA-L (吊下金具)n/a (輪付ボルト)EBK-M10-3PACK	(壁)n/a (トラスアダプタ)ETX-TCA-L (吊下金具)ETX-BRKT35 (輪付ボルト)EBK-M10-3PACK	n/a	n/a	
金具調節範囲	トラス下方垂直 0°/14°/30° 90° - 60°	トラス下方垂直 0°/15°/33°	トラス下方垂直 0°/11°/30°	トラス下方垂直 0°/8°/22° 吊下角度 0°-45°、45°-90°	n/a	n/a	
本体重量	20.3kg	23.6kg	27.7kg	38.2kg	41.7kg	51.8kg	
標準価格	160,000	170,000	185,000	220,000	200,000	220,000	